

Требования к оригиналам для изготовления штампов.

1. Принимаются файлы в электронном виде в формате *.cdr или *.eps в масштабе 1:1, с приложенным файлом общего вида обложки (печатная обложка + тиснение).
2. Максимальный размер крышки в развороте:
— 660*405 мм; большие размеры крышки в развороте необходимо согласовывать дополнительно.
Минимальный размер крышки в развороте:
— 170*100 мм
Максимальная площадь тиснения: 420*355 мм.
3. Не должно быть встроенных растровых изображений. Цвет – черно-белый, с четкой границей без серых оттенков.
4. Все шрифты должны быть переведены в кривые.
5. От края картонной сторонки до изображения (под изображением понимается элемент тиснения, а не офсетной печати), по всему периметру обложки должно быть не менее 13 мм (это необходимо для захвата крышки во время тиснения, на эту область фольга не наносится).
6. В случае наличия рамки (если рамка повторяет контуры изображения, отпечатанного офсетным способом):
— минимальная толщина линии рамки 1 мм;
— наличие треппинга 0,5 мм (треппинг необходим для компенсации допусков на предыдущих технологических операциях и избежание дефектов по совмещению).
7. Изображение элементов тиснения (текст, рамка, рисунки) не должно присутствовать на печатном оттиске во избежание дефектов по совмещению. Допустимо присутствие элементов с размытыми краями (тень).
8. Расстояние между линиями в рисунке для тиснения должно быть не менее 1 мм.
9. Так как тиснение делается по готовой крышке, изображение не должно заходить на расстав, на корешке изображение должно быть меньше ширины корешка как min на 2 мм (по 1 мм с двух сторон).
10. Элементы тиснения не должны попадать на изображение, покрытое УФ-лаком. Между объектом, который покрывается УФ-лаком и изображением, которое наносится тиснением, должно быть не менее 1 мм.

В случае предоставления готовых штампов должны учитываться следующие дополнительные требования:

1. Материал — латунь, магний.
2. Высота штампа — 7 мм.
3. Высота печатающих элементов — не менее 2 мм.

